



Umschreibung	100L
Bauart	Geschlossen
Montage	Obertisch
Wandmontage	senkrecht
Material Anschluss	Stahl
Abstand zwischen Wasseranschlüssen	100 mm
Abstand Rohr/ Wand	132,5 mm
Nennspannung	230V, 50Hz
Nennleistung	2 kW
Betriebsdruck	0,75 Mpa
Nominalvolumen	100 L
Mischwassermenge 50°C *	183 L
Min. Kabelquerschnitt	3x1.0 mm ²
Stand-by Verbrauch pro Tag	1,43 kWh
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Abmessungen (HxBxT)	Ø450x962 mm
Gewicht	27,9 kg
Wasseranschlüsse	G1/2"
Material Innenbehälter	emailliertes Stahl
Isolierung	Polyurethane Rigid Foam
Energieeffizienzklasse	C
Täglicher Stromverbrauch	6,669 kWh
Lastprofil	M
Schalleistungspegel	15 dB
Energieeffizienzklasse Prozent	36%
Material Heizelement	emailliertes Edelstahl (SS316)
Temperaturbereich	25 °C - 75 °C
Trockenlaufschutz	√
Überdruckschutz Notwendig	√
Frostsicherung	√
Aufheizzeit von 15 auf 75°C	210 min

* Kaltwasser temperatur 20°C