



Umschreibung	30L
Bauart	Geschlossen
Montage	Obertisch
Wandmontage	senkrecht
Material Anschluss	Stahl
Abstand zwischen Wasseranschlüssen	100 mm
Abstand Rohr/ Wand	84.5mm
Nennspannung	230V, 50Hz
Nennleistung	2 kW
Betriebsdruck	0.75 Mpa
Nominalvolumen	30 L
Mischwassermenge 50°C *	42L
Min. Kabelquerschnitt	3x1.0 mm²
Stand-by Verbrauch pro Tag	0.59 kWh
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Abmessungen (HxBxT)	344 * 359 * 545 mm
Gewicht	19.25kg
Wasseranschlüsse	G1/2"
Material Innenbehälter	emailliertes Stahl
Isolierung	Polyurethane Rigid Foam
Energieeffizienzklasse	A
Täglicher Stromverbrauch	2.738 kWh
Lastprofil	S
Schalleistungspegel	15 dB
Energieeffizienzklasse Prozent	38%
Material Heizelement	emailliertes Edelstahl (SS316)
Temperaturbereich	30 °C - 75 °C
Trockenlaufschutz	✓
Überdruckschutz Notwendig	✓
Frostsicherung	✓
Aufheizzeit von 15 auf 75°C	70 min

* Kaltwasser temperatur 20°C

