



Umschreibung	80L
Bauart	Geschlossen
Montage	Obertisch
Wandmontage	senkrecht
Material Anschluss	Stahl
Abstand zwischen Wasseranschlüssen	100 mm
Abstand Rohr/ Wand	145mm
Nennspannung	230V, 50Hz
Nennleistung	2 kW
Betriebsdruck	0.75 Mpa
Nominalvolumen	80 L
Mischwassermenge 50°C *	110L
Min. Kabelquerschnitt	3x1.0 mm ²
Stand-by Verbrauch pro Tag	1.08 kWh
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Abmessungen (HxBxT)	454 * 469 * 729 mm
Gewicht	31.5kg
Wasseranschlüsse	G1/2"
Material Innenbehälter	emailliertes Stahl
Isolierung	Polyurethane Rigid Foam
Energieeffizienzklasse	B
Täglicher Stromverbrauch	7.592 kWh
Lastprofil	M
Schalleistungspegel	15 dB
Energieeffizienzklasse Prozent	39%
Material Heizelement	emailliertes Edelstahl (SS316)
Temperaturbereich	30 °C - 75 °C
Trockenlaufschutz	✓
Überdruckschutz Notwendig	✓
Frostsicherung	✓
Aufheizzeit von 15 auf 75°C	177 min

* Kaltwasser temperatur 20°C

